



(M) ** - *****

※印部の寸法は、トレーラ単体で水平状態時を示す

メモ欄 横転抑制装置付(EBSブレーキ)	設定トラクタ	第5輪 11000kg以上, カプラ高 1210 H	塗装仕様		前輪	780 kg	受領印
	車軸	: BPW軸 (10TON, ISO 10穴)	シャーシ		後輪	4180 kg	
	タイヤ	: DL M651 (MIX)	ホイール	シルバー	計	4960 kg	日付: XX.XX.XX 尺度: 1/50 受注No. ** - *****
	懸架装置	: エアサス (EBSリフトアックスル、ハイトコントロール付)	リヤパンパ		最大積載量	30480 kg	
	駐車ブレーキ	: スプリングブレーキ式	サイドパンパ		前輪	10990 kg	日付: XX.XX.XX 尺度: 1/50 受注No. ** - *****
	補助脚	: 左右運動手動式 JOST A400 S14	サイドパンパ		後輪	24450 kg	
			車軸・ばね/エアタンク	フラック (容量400 リーフラック) / 黒 (STD)	計	35440 kg	製図: 検図: 日本トレクス株式会社 設計: 承認: NIPPON TREX CO., LTD.
記号	日付	訂正	記事	扱者	承認	タイヤ負荷率	